


Характеристики продукта

Размеры	<input checked="" type="checkbox"/> 115 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 125 мм
Материал	<input checked="" type="checkbox"/> Циркониевый корунд	<input checked="" type="checkbox"/> Электрокорунд
Форма	 плоская	 коническая
Максимальное количество оборотов в минуту	13 300 об/мин	12 250 об/мин
Максимальная скорость вращения	80 м/с	
Категория качества	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Premium



Доступные зернистости

доступность зернистостей для каждой категории круга уточняйте у менеджера

P 24 P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Назначение

Цветные металлы

Лако-красочные поверхности

Углеродистые стали

Основные области применения



Агрессивный съём материала



Зачистка сварных швов



Удаление заусинцев /краски/ржавчины

Свойства

Standard

- Качественный и экономичный материал для самых разных операций: зачистки сварных швов, удаления заусенцев, шлифовки и доводки поверхности.

Premium

- Специально разработанная геометрия круга позволяет более полно использовать ресурс круга, снижая затраты на операции шлифовки;
- При агрессивной обработке круги демонстрируют высокую скорость резания и большой ресурс.

Для запроса образцов и дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нам.



Отдел продаж:
Тел.: 8 (800) 550 56 46
zakaz@abrazive-service.com
www.abrazive-service.com